



SPIROVENT SUPERIOR S400



SPIROVENT SUPERIOR S600

Zastosowanie:

Podciśnieniowy separator powietrza (gazów) SPIROVENT SUPERIOR służy do usuwania rozpuszczonych w wodzie gazów, powietrza wolnego i w formie mikropęcherzy z instalacji cieczowych, grzewczych/chłodniczych, w których ma miejsce ciągła cyrkulacja czynnika. Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, które stopniowo usuwa całość powietrza z instalacji. Po odpowietrzeniu instalacji separator wyłącza się.

Usunięcie powietrza i gazów z instalacji eliminuje korozję, kawitację pomp, wycisza pracę instalacji, przyczynia się do optymalnego przekazywania ciepła. Wszystko to zapewnia przedłużenie żywotności elementów instalacji i redukcję kosztów obsługi układu grzewczego/chłodniczego.

Dobór urządzenia uzależniony od panującego ciśnienia w instalacji i pojemności zładu.

Montaż:

Montaż możliwy niemal w każdym punkcie instalacji, zalecany na powrocie instalacji, przed kotłem, wymiennikiem lub agregatem chłodniczym. Montowany za pomocą dwóch węży podłączanych do króćców na głównym przyłączy rurowym instalacji. Dodatkowe przyłącze w separatorach umożliwiające dopełnianie/napęlnianie instalacji. Separatory podciśnieniowe znajdują zastosowanie szczególnie w instalacjach o wysokim ciśnieniu roboczym (np. w wysokich budynkach).

Obsługa:

Po zamontowaniu w instalacji separator SPIROVENT SUPERIOR należy podłączyć do napięcia sieciowego. Wszystkie parametry pracy urządzenia należy wprowadzić do pamięci urządzenia za pomocą elektronicznego sterownika z kolorowym ekranem dotykowym. Wytrącanie i usuwanie gazów, mikropęcherzy powietrza i wolnego powietrza odbywa się w sposób ciągły, aż do zupełnego odpowietrzenia instalacji i wyłączenia się separatora. Każdego dnia o określonej nastawie godzinie, urządzenie sprawdza ilość gazów w zładzie instalacji i podejmuje odpowietrzanie układu tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Sterowniki separatorów Spirovent Superior S400/S600 mają możliwość podłączenia do sieci internetowej LAN lub WLAN (wi-fi). Podłączenie sterownika do sieci internetowej umożliwia podgląd i zdalne zarządzanie urządzeniem (poprzez dedykowaną stronę internetową).



Wykonanie:

Obudowa ochronna z tworzywa. Podstawa (wieszak) ze stali. Mikroprocesorowy sterownik z kolorowym ekranem dotykowym. Pompy o długiej żywotności. Pozostałe elementy wewnętrzne i uszczelnienia z materiałów i tworzyw odpornych na wysoką temperaturę i starzenie.

Ciśnienie pracy:	wg tabeli
Temperatura maks.:	90°C
Zasilanie:	230V / 50 Hz (S600 - na zapytanie wersja 60 Hz)
Stopień ochrony:	IP 44
Masa:	wg tabeli

Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej: 2006/42/WE maszynową MD, 2014/35/UE niskonapięciową LVD, 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej EMC, 2014/68/UE ciśnieniową PED, 2011/65/UE niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS.

Podciśnieniowy separator powietrza (gazów) SPIROVENT SUPERIOR



SPIROVENT
SUPERIOR
S400



SPIROVENT
SUPERIOR
S600

typ	nr kat.	H x B x D [mm]	maks. objętość instalacji [m³]	temp. pracy [°C]	ilość uzdatnianej cieczy [l/h]	ciśnienie napełniania [bar]	temp. otoczenia [°C]	poziom hałasu [dB(A)]	napięcie zasilania [V]	zużycie energii [W]	waga [kg]	ciśnienie pracy [bar]
S400	MV04A50	930x356x334	100	0-90	500	nd	0-40	55	230	500	34	1-4
S400-B	MV04B50	930x356x334	100	0-90	500	1-10	0-40	55	230	500	35	1-4
S400-R	MV04R50	930x356x334	100	0-90	500	0-10	0-40	55	230	500	34	1-4
S400-I	MV04A50I	930x356x334	100	0-90	500	nd	0-40	55	230	500	34	1-4
S400-BI	MV04B50I	930x356x334	100	0-90	500	1-10	0-40	55	230	500	35	1-4
S400-RI	MV04R50I	930x356x334	100	0-90	500	0-10	0-40	55	230	500	34	1-4
S600	MV06A50	1020x673x360	325	0-90	1000	nd	0-40	57	230	800	62	2,5-6
S600-B	MV06B50	1020x673x360	325	0-90	1000	1-10	0-40	57	230	800	64	2,5-6
S600-R	MV06R50	1020x673x360	325	0-90	1000	0-10	0-40	57	230	800	63	2,5-6
S600-I	MV06A50I	1020x673x360	325	0-90	1000	nd	0-40	57	230	800	62	2,5-6
S600-BI	MV06B50I	1020x673x360	325	0-90	1000	1-10	0-40	57	230	800	64	2,5-6
S600-RI	MV06R50I	1020x673x360	325	0-90	1000	0-10	0-40	57	230	800	63	2,5-6
S600-L	MV06AL50	1020x673x360	325	0-90	1000	nd	0-40	57	230	800	62	1-3
S600-BL	MV06BL50	1020x673x360	325	0-90	1000	1-10	0-40	57	230	800	64	1-3
S600-RL	MV06RL50	1020x673x360	325	0-90	1000	0-10	0-40	57	230	800	63	1-3
S600-LI	MV06AL50I	1020x673x360	325	0-90	1000	nd	0-40	57	230	800	62	1-3
S600-BLI	MV06BL50I	1020x673x360	325	0-90	1000	1-10	0-40	57	230	800	64	1-3
S600-RLI	MV06RL50I	1020x673x360	325	0-90	1000	0-10	0-40	57	230	800	63	1-3

Separatory podciśnieniowe SPIROVENT Superior mogą być stosowane w instalacjach wypełnionych mieszaniną wody i glikolu - maks. 40%.

Wersje z uzupełnianiem (dopełnianiem) instalacji:

- B - uzupełnianie poprzez zbiornik pośredni, pełniący również funkcję zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym,
- R - uzupełnianie bezpośrednie.

Dla instalacji chłodniczych należy zamawiać separatory S400 / S600 wyposażone w specjalną izolację - numer katalogowy z literą „I”.

Separatory S600 dla instalacji niskociśnieniowych (1-3 bar) - litera "L" w numerze katalogowym.

Na zapytanie wersje S600 dla zasilania z napięciem o częstotliwości 60 Hz.