



Izolacje dla odpowietrzników automatycznych SPIROTOP

Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	D mm	H mm	waga kg
TAB050	AB050	150	181,5	0,18




Izolacje dla mosiężnych separatorów powietrza SPIROVENT

Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm
TAA150	AA022, AA075	215
	AA100	230
	AA125	245
	AA150	275
	AA022V, AA075V, AA100V (produkowane do 2018 r)	245




Izolacje dla mosiężnych separatorów zanieczyszczeń SPIROTRAP

Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm
TAE150	AE022, AE075	140
	AE100	150
	AE125	180
	AE150	180
	AE022V, AE075V, AE100V (produkowane do 2020 r)	180




Izolacje dla pionowych mosiężnych separatorów powietrza SPIROVENT i zanieczyszczeń SPIROTRAP


Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	D mm	L mm	waga kg
TAR100V	AA022V, AA075V, AA100V (produkowane do 2018 r) AE022V, AE075V, AE100V (produkowane do 2020 r)	132,6	189	0,18




Izolacje dla poziomych mosiężnych separatorów powietrza SPIROVENT i zanieczyszczeń SPIROTRAP wielkości 2"


Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	D mm	L mm	waga kg
TAR200	AA200 AE200	200	220	0,58





Izolacje dla mosiężnych separatorów powietrza SPIROVENT i zanieczyszczeń SPIROTRAP z obrotowym przylączem		 110°C
Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	
TUR100	UA022W, UA028W, UA075W, UA100W UE022WH, UE028WH, UE075WH, UE100WH, UE022WJ, UE028WJ, UE075WJ, UE100WJ,	
TUR125	UA125W / UE125WJ	
TUR150	UA150W / UE150WJ	
TUR200	UA200W / UE200WJ	


Izolacje dla stalowych separatorów powietrza SPIROVENT i zanieczyszczeń SPIROTRAP / SPIROTRAP MAGNET				
Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm	D mm	waga kg
TB050-065BA	BA050L/F, BA065L/F	447	228	0,8
TB080-100BA	BA080L/F, BA100L/F	567	290	1
TB125-150BA	BA125L/F, BA150L/F	742	395	2
Izolacje przeznaczone dla standardowych stalowych separatorów powietrza SPIROVENT BA L/F, separatorów zanieczyszczeń SPIROTRAP BE L/F i SPIROTRAP MAGNET BE LM/FM DN50 do DN150, 110°C.				
TB050-065BE	BE050L/F, BE065L/F	447	228	0,8
TB080-100BE	BE080L/F, BE100L/F	567	290	1
TB125-150BE	BE125L/F, BE150L/F	742	395	2
TB125A01	BE125LM/FM, BE150LM/FM			


110°C


110°C

Izolacje z pianki dla urządzeń SPIROCROSS AX					 110°C
Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm	D mm	waga kg	
TAX150	AX100J	482	150	1,3	
	AX125J				
	AX150J				

Izolacje z pianki dla urządzeń SPIROCROSS XC					 110°C
Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm	D mm	waga kg	
TBX050	XC050L/F	787	226,5	3,6	
TBX065	XC065L/F	876	226,5	3,7	
TBX080	XC080L/F	987	306,6	7,1	
TBX100	XC100L/F	1249	306,6	7,6	
TBX125	XC125L/F	1587	411,4	10,0	
TBX150	XC150L/F	1804	411,4	10,8	

Izolacje z pianki dla urządzeń SPIROCROSS MAGNET XC					 110°C
Numer kat.	Numer katalogowy urządzenia	H mm	D mm	waga kg	
TBX050A01	XC050FM	787	226,5	3,6	
TBX065A01	XC065FM	876	226,5	3,7	
TBX080A01	XC080FM	987	306,6	7,1	
TBX100A01	XC100FM	1249	306,6	7,6	
TBX125A01	XC125FM	1587	411,4	10,0	
TBX150A01	XC150FM	1804	411,4	10,8	