

| SaoCal leak protect S   |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Średnica D [mm]         | 80                                 |
| Wysokość H [mm]         | 32,2                               |
| Protokół sieciowy       | Wi-Fi 2,4 GHz; standard WPA / WPA2 |
| Klasa szczelności       | IPX4                               |
| Zasilanie (typ baterii) | AA / LR6 / Mignon                  |
| Numer katalogowy        | <b>SAOCAL LEAK PROTECT S</b>       |



## Zastosowanie

Czujnik podłogowy **SaoCal leak protect S** to wyposażenie opcjonalne dla uzdatniaczy/zmiękczaczy SaoCal wyposażonych w zabezpieczenie przed wyciekiem (zewnętrzny zawór odcinający) SaoCal leak protect V-B/V-B-S.

Czujnik również może pracować samodzielnie - informacja o wycieku wysyłana będzie do aplikacji mobilnej HUSTY i/lub czujnik nadawał będzie sygnał dźwiękowy za pomocą wbudowanego brzęczyka.

## Obsługa

Wprowadzanie nastaw, podgląd systemu może odbywać się w następujący sposób:

- bezpośrednio, poprzez ekran dotykowy sterownika uzdatniacza,
- za pomocą aplikacji mobilnych "HUSTY" (App Store, Google Play) na urządzenia typu smartfon, tablet; czujnik SaoCal leak protect S obsługiwany jest od wersji 1.1.1.

## Montaż

Położyć czujnik na podłodze w przewidzianym miejscu. Aby podłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej potrzebny jest router Wi-Fi z dostępem do Internetu. Za pomocą telefonu zeskanować kod QR z naklejki znajdującej się na spodzie czujnika. Po jego zeskanowaniu użytkownik zostaje przekierowany do sklepu Google Play lub App Store (w zależności od systemu operacyjnego urządzenia), skąd należy pobrać aplikację mobilną HUSTY. Otworzyć aplikację i dodać urządzenie do swojego konta, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

## Wykonanie

Obudowa z tworzywa wysokiej jakości. Wszystkie zastosowane rozwiązania i użyte materiały są zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

